



ALPHA OIL M-20Г₂СД SAE50

масло моторное для судовых дизелей

ОПИСАНИЕ

Универсальное высокоэффективное минеральное моторное масло М-20Г₂СД для высокофорсированных четырех- и двухтактных судовых дизелей большой мощности, предъявляющих повышенные требования к моюще-диспергирующим, антиокислительным и противоизносным свойствам масел. По классу вязкости масло соответствует SAE 50, по эксплуатационным характеристикам API CC.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для судовых дизельных двигателей различной степени форсирования, а также аналогичных им дизелей и дизель-генераторов различного назначения (кроме автотракторных). Масло М-20Г₂СД применяется для замены устаревших марок МС-20п, М-20сп, М-20БП, М-20В₂Ф и современных М-20В₂СМ и М-20Г₂ на всех типах судовых дизелей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффективно защищает от коррозии и окисления
- обладает отличными моюще-диспергирующими свойствами
- обеспечивает хорошую влагостойкость при постоянном контакте с водой
- гарантирует отличную стабильность при высоких температурах и нагрузках
- увеличивает межсервисный пробег двигателя

ВИДЫ УПАКОВКИ

- бочка 190 кг

СООТВЕТСТВИЯ ▪ ОДОБРЕНИЯ ▪ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

▪ SAE50 ▪ API CC ▪ АО «Коломенский завод» ▪ ПАО «ЗВЕЗДА» ▪ ОАО «Русский дизель» ▪ ОАО «Барнаултрансмаш» ▪ ГОСТ Р 51907-2002

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

наименование показателя	метод испытания	ALPHA OIL M-20Г ₂ СД
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371-2018	90
Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /С	ГОСТ 33-2016	19,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91	-15
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	9,4
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417-94	1,5
Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900-2022	896

Типовые характеристики являются усредненными значениям и могут колебаться в ограниченных пределах.

ООО «ПТК Завод имени Шаумяна»

192177, Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 3, литер Р

E-mail: info@alpha-oil.ru www.alpha-oil.ru

Получите консультацию по применению смазочных материалов ALPHA OIL: тел.: +7 (812) 209-39-89