



ALPHA OIL HYDRO NORD SYNT HV ZF 32

масло гидравлическое синтетическое бесцинковое

ОПИСАНИЕ

Всесезонное синтетическое масло для гидравлических систем стационарной и подвижной техники, работающей в экстремально суровых условиях. ALPHA OIL HYDRO SYNT HV ZF 32 разработано на основе полиальфаолефинов (ПАО) и бесцинковой технологии. Использование высококачественной базы 100% синтетических масел обеспечивает оптимальный показатель вязкости при климатических условиях от -50°C до +35°C. Комплексный пакет бесцинковых присадок эффективно защищает рабочие поверхности и узлы гидравлической системы от износа, обеспечивает стойкость к тяжелым эксплуатационным нагрузкам, сохраняет отличную фильтруемость и чистоту фильтров.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для гидравлических систем и приводов стационарной и подвижной техники, работающей в диапазоне температур от -50°C до +35°C. Широко применяется в гидравлических системах горнодобывающей, строительной, дорожной и лесозаготовительной технике.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает функционирование гидравлических систем при экстремально низких температурах
- сохраняет работоспособность системы в присутствии воды
- гарантирует длительный срок службы и низкий расход масла, увеличивает межсервисный интервал
- обладает высокими антипенными свойствами
- минимизирует износ прецизионных пар гидравлической системы
- защищает узлы гидросистемы от износа
- совместимо с материалами гидросистемы и цветными металлами
- не оказывает воздействия на окружающую среду

ВИДЫ УПАКОВКИ

- бочка 175 кг
- канистра 17,5 кг

СООТВЕТСТВИЯ ▪ СПЕЦИФИКАЦИИ ▪ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

- DIN 51524 part 3 ▪ Denison HF-0,1,2 ▪ Eaton Vickers 35VQ25 ▪ Bosch Rexroth RDE 90235 ▪ MAG P-68

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

наименование показателя	метод испытания	ALPHA OIL HYDRO NORD SYNT HV ZF 32
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	244
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /С	ГОСТ 33-2016	8,4
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /С	ГОСТ 33-2016	33,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	155
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91	-55
Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ Р 51069-97	821
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	0,1

Типовые характеристики являются усредненными значениями и могут иметь отклонение в ограниченных пределах.

ООО «ПТК Завод имени Шаумяна»

192177, Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 3, литер Р

E-mail: info@alpha-oil.ru www.alpha-oil.ru

Получите консультацию по применению смазочных материалов ALPHA OIL: тел.: +7 (812) 209-39-89