



ALPHA OIL



ALPHA OIL УТТО 0W-20

масло полусинтетическое трансмиссионно-гидравлическое универсальное

ОПИСАНИЕ

Универсальное всесезонное трансмиссионно-гидравлическое масло (Universal Tractor Transmission Oil). Смесь синтетических и минеральных масел в комплексе с пакетом современных многофункциональных присадок гарантирует 100% защиту и бесперебойную работу оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано к применению в силовых коробках передач, трансмиссиях, гидравлических и гидростатических системах, мокрых тормозах дорожно-строительной, сельскохозяйственной и внедорожной техники, требующей применения трансмиссионно-гидравлической жидкости класса УТТО.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- гарантирует долгосрочную бесперебойную работу узлов трансмиссий и гидросистем
- обеспечивает плавное переключение передач благодаря низкой температуре застывания
- повышает надежность и продлевает срок службы трансмиссии в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур
- имеет высокую термическую стабильность и стойкость к окислению
- существенно снижает уровень шума и вибрации благодаря плавной работы фрикционных элементов
- минимизирует пенообразование увеличивая производительность гидравлического насоса

СООТВЕТСТВИЯ ▪ СПЕЦИФИКАЦИИ ▪ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

- API GL-4 ▪ John Deere J20A, J20B, J20C, J20D ▪ Allison C4 ▪ Ford M2C-134D, M2C 86B, M2C 86C ▪ CNH MAT 3525
- Caterpillar TO-2

ВИДЫ УПАКОВКИ

- бочка 175 кг
- канистра 17,5 кг

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

наименование показателя	метод испытания	ALPHA OIL УТТО 0W-20
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	170
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	7,5
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	37,83
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	7,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2021	188
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91	-48
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900-85	854

Типовые характеристики являются усредненными значениями и могут иметь отклонение в ограниченных пределах.

ООО «ПТК Завод имени Шаумяна»

192177, Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 3, литер Р

E-mail: info@alpha-oil.ru www.alpha-oil.ru

Получите консультацию по применению смазочных материалов ALPHA OIL: тел.: +7 (812) 209-39-89