



ALPHA OIL PREMIUM S-SYNT SAE 5W-30 CI-4

масло моторное полусинтетическое всесезонное для дизельных двигателей

ОПИСАНИЕ

Всесезонное полусинтетическое моторное масло премиум класса для высоконагруженных дизельных двигателей. Производится на основе композиции современных синтетических и минеральных базовых масел, и специально разработанного комплексного пакета присадок собственного производства «ШаумОил-202», обеспечивающего соответствие требованиям ведущих мировых производителей коммерческого транспорта. Моторные масла, произведенные с использованием пакета «ШаумОил-202», прошли испытания и получили одобрения производителей дизельных двигателей: MAN M 3275-2, SCANIA, CATERPILLAR, MTU MTL 5044, RENK, ZF TEMPL04B, АО «Коломенский завод», ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ). Отличительными свойствами ALPHA OIL PREMIUM S-SYNT SAE 5W-30 CI-4 являются увеличенный срок службы, низкий расход масла на угар и легкий пуск двигателя при низких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом установленных на шоссейной и внедорожной технике. Широко используется для двигателей последнего поколения грузовиков и специальной техники, отвечающим экологическим требованиям Евро-4,5 с эксплуатационными свойствами API CI-4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает сохранение чистоты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации
- работает в широком диапазоне температур и обеспечивает легкий запуск двигателя при низких температурах
- соответствует самым жестким требованиям производителей современных дизельных двигателей
- увеличивает интервал замены масла
- снижает расход масла на угар
- отличается стабильностью вязкостно-температурных характеристик во время всего эксплуатационного периода
- предотвращает образование высокотемпературных отложений в цилиндро-поршневой группе
- максимально защищает двигатель от коррозии, задигов и износа
- защищает от залегания поршневых колец двигателя

ВИДЫ УПАКОВКИ

- бочка 175 кг
- канистра 17,5 кг

СООТВЕТСТВИЯ ▪ СПЕЦИФИКАЦИИ ▪ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

API CI-4 ▪ ACEA E7 ▪ ПАО «Камаз» ▪ ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) ▪ Caterpillar ECF-2 ▪ Cummins CES 20076/77 ▪ Volvo VDS-3 ▪ Renault RLD-2 ▪ MTU Oil Category ▪ Mack EO-N ▪ MAN M 3277/M3377

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

наименование показателя	метод испытания	ALPHA OIL PREMIUM S-SYNT SAE 5W-30 CI-4
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371-2018	164
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	11,16
Динамическая вязкость CCS при -25°C, мПа·с	ASTM D 5293	3670
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	224
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91	-45
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	10,6
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417-94	1,49
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900-2022	848

Типовые характеристики являются усредненными значениями и могут иметь отклонение в ограниченных пределах.

ООО «ПТК Завод имени Шаумяна»

192177, Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 3, литер Р

E-mail: info@alpha-oil.ru www.alpha-oil.ru

Получите консультацию по применению смазочных материалов ALPHA OIL: тел.: +7 (812) 209-39-89