



ALPHA OIL HYDRO МГЕ-46В

масло гидравлическое минеральное

ОПИСАНИЕ

ALPHA OIL HYDRO МГЕ-46В производится на основе высококачественного минерального базового масла с добавлением пакета присадок, обеспечивающего высокие антиокислительные, противоизносные, депрессорные и антипенные свойства. Масло отлично себя зарекомендовало при эксплуатации в различных климатических зонах при высоких рабочих нагрузках. Марка МГЕ-46В широко применяется в гидросистемах подвижной техники отечественного производства.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для применения в гидравлических системах (гидравлического привода) сельскохозяйственной, дорожно-строительной и специальной техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Масло работоспособно при температурах от -10°C до +80°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает защиту узлов гидравлических систем от коррозии и износа
- гарантирует длительный ресурс масла в условиях высоких температур
- обладает отличной фильтруемостью
- сохраняет высокую работоспособность гидравлических систем в тяжелых эксплуатационных условиях и при обводнении
- поддерживает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур
- совместимо с материалами уплотнений гидравлических систем, снижает вероятность утечек
- отвечает требованиям гидросистем нового поколения с исполнительными механизмами повышенной точности

ВИДЫ УПАКОВКИ

- бочка 175 кг
- канистра 17,5 кг

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

наименование показателя	метод испытания	ALPHA OIL HYDRO МГЕ-46В
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371-2018	118
Вязкость кинематическая, мм ² /С:	ГОСТ 33-2016	7,0 43,9 462
при 100°C		
при 40°C		
при 0°C		
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2021	234
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91	-34
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900-85	865
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	1,3
Трибологические характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: диаметр износа (Ди), мм	ГОСТ 9490-75	0,30

Типовые характеристики являются усредненными значениями и могут иметь отклонение в ограниченных пределах.

ООО «ПТК Завод имени Шаумяна»

192177, Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 3, литер Р

E-mail: info@alpha-oil.ru www.alpha-oil.ru

Получите консультацию по применению смазочных материалов ALPHA OIL: тел.: +7 (812) 209-39-89