



ALPHA OIL



ALPHA OIL PREMIUM S-SYNT SAE 15W-40 CI-4

масло моторное полусинтетическое всесезонное для дизельных двигателей

ОПИСАНИЕ

Всесезонное полусинтетическое моторное масло премиум класса для высоконагруженных дизельных двигателей. Производится на основе современных синтетических и минеральных базовых масел, и специально разработанного комплексного пакета присадок собственного производства «ШаумОил-202», обеспечивающего соответствие требованиям ведущих мировых производителей коммерческого транспорта. Моторные масла, произведенные с использованием пакета «ШаумОил-202», прошли испытания и получили одобрения производителей дизельных двигателей: MAN M 3275-2, SCANIA, CATERPILLAR, MTU MTL 5044, RENK, ZF TEML04B, АО «Коломенский завод», ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ). Отличительными свойствами ALPHA OIL PREMIUM S-SYNT SAE 15W-40 CI-4 являются увеличенный срок службы, низкий расход масла на угар и легкий пуск двигателя при низких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом установленных на шоссейной и внедорожной технике. Широко используется для двигателей последнего поколения грузовиков и специальной техники, отвечающим экологическим требованиям Евро-4,5 с эксплуатационными свойствами API CI-4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает сохранение чистоты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации
- работает в широком диапазоне температур и обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах
- соответствует самым жестким требованиям производителей современных дизельных двигателей
- увеличивает интервал замены масла
- снижает расход масла на угар
- отличается стабильностью вязкостно-температурных характеристик во время всего эксплуатационного периода
- предотвращает образование высокотемпературных отложений в цилиндро-поршневой группе
- максимально защищает двигатель от коррозии, задигов и износа
- защищает от залегания поршневых колец двигателя благодаря отличным моющим свойствам
- контролирует сажеобразование

ВИДЫ УПАКОВКИ

- бочка 175 кг
- канистра 17,5 кг

СООТВЕТСТВИЯ ■ СПЕЦИФИКАЦИИ ■ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

API CI-4 ■ ACEA E7 ■ ПАО «Камаз» ■ ПАО «Автомобильный завод» (ЯМЗ) ■ Caterpillar ECF-2 ■ Cummins CES 20076/77 ■ Volvo VDS-3 ■ Renault RLD-2 ■ MTU Oil Cat. 2 ■ Mack EO-N ■ MAN M 3275

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

наименование показателя	метод испытания	ALPHA OIL PREMIUM S-SYNT SAE 15W-40 CI-4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	165
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	14,4
Динамическая вязкость CCS при -20°C, мПа·с	ASTM D 5293	2010
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-35
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	11,0
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,41
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	859

Типовые характеристики являются усредненными значениями и могут иметь отклонение в ограниченных пределах.

ООО «ПТК Завод имени Шаумяна»

192177, Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 3, литер Р

E-mail: info@alpha-oil.ru www.alpha-oil.ru

Получите консультацию по применению смазочных материалов ALPHA OIL: тел.: +7 (812) 209-39-89