LUBRIGARD
ENDEO EVO E6 10W-40

Серия моторных масел для дизельных двигателей коммерческого транспорта и спецтехники

Описание

LUBRIGARD ENDEO EVO E6 10W-40 — всесезонное малозольное синтетическое моторное масло для современных нагруженных дизельных двигателей большого объёма, оснащённых сажевым фильтром (DPF).

Моторное масло LUBRIGARD ENDEO EVO E6 10W-40 стабильно сохраняет эксплуатационные свойства при стандартных интервалах замены регламентированных OEM с запасом для расширения интервалов замены. Low SAPS (низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы) пакет присадок позволяет применять масло в двигателях, оснащённых дополнительными системами доочистки отработанных газов для соответствия требованиям Euro V и Euro VI.

Применение

LUBRIGARD ENDEO EVO E6 10W-40 предназначено для работы в современных тяжелонагруженных дизельных двигателях, оборудованных системами доочистки отработанных газов (EGR, DOC, DPF, SCR, ASC), удовлетворяющих требованиям Euro V и Euro VI. Подобные двигатели и системы устанавливаются в современных магистральных тягачах, тяжелых, средних и легких грузовиках и коммерческом транспорте.

Серия EVO

Expert. Value. Optimization.

Продукты LUBRIGARD серии **EVO** – это премиальные смазочные материалы, на основе лучших компонентов, доступных на территории Российской Федерации. Использование высококачественных базовых масел и современных многофункциональных пакетов присадок определяют надежность продуктов **EVO** и гарантируют стабильную работу оборудования и техники.

Серия **EVO** объединила под собой три основных принципа:

- **Экспертность.** Продукты серии – это результат знаний, навыков и опыта в области смазочных материалов, которые созданы экспертами с учетом особенностей локальной индустрии и технических требований. Успешное прохождение испытаний и расширенных тестов продукции EVO позволили разработать смазочные материалы, отвечающие основным спецификациям мировых производителей, а по некоторым показателям превосходящие данные требования.

- **Ценность**. В состав продукции серии EVO входят функциональные присадки, особенностью которых является улучшение эксплуатационных свойств масла. Адаптированные рецептуры серии EVO направлены на защиту оборудования и техники от износа и продление ресурса их стабильной работы. Соотношение цены и качества продуктов серии EVO позволяют потребителям с уверенностью использовать смазочные материалы российского производства без потерь в качестве и надежности продукта.

- **Оптимизация.** Совершенствование технологий российского производства совместно с опытом и знаниями технических специалистов LUBRIGARD дало возможность разработать локальную серию EVO. Смазочные материалы EVO оптимизируют работу техники и оборудования, снижая эксплуатационные расходы.

Благодаря современному оборудованию, передовым технологиям, выбору лучших производственных площадей, а также высококачественному сырью, серия **EVO** уверенно занимает достойные позиции на российском рынке.

LGE-0033-002-05-2026

LUBRIGARD ENDEO EVO E6 10W-40

Серия моторных масел для дизельных двигателей коммерческого транспорта и спецтехники

Использование масел Low SAPS (низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы) ограничено применяемым топливом. Работа техники на топливе с высоким содержанием серы неминуемо приведет к значительному сокращению срока службы продукта.

Преимущества

+ Обладает превосходными низкотемпературными свойствами, что облегчает эксплуатацию оборудования в суровых климатических условиях севера и в зимний период;
+ Предназначено для дизельных двигателей Euro V и Euro VI;
+ Совместимо со всеми системами доотчистки отработанных газов (EGR, DOC, DPF, SCR, ASC);
+ Высокая термическая и антиокислительная стабильность на весь срок службы масла;
+ Обеспечивает превосходную защиту от износа, что продлевает срок службы двигателя;
+ Защита от высокотемпературных отложений, предотвращает «слипание», лакообразование и коксование цилиндров, поршней, клапанов.

Соответствие промышленным стандартам и спецификациям производителей оригинального оборудования (OEM)

ACEA E8-22/E6-16, E11-22; **API** CK-4, SN; **JASO** DH-2; **MERCEDES-BENZ DTFR** 15C110 (MB 228.51); **MAN** M 3575; **VOLVO** TRUCK VDS-4.5; **RENAULT** TRUCK RLD-4; **MACK** EOS 4.5; **CUMMINS** CES 20086; **DEUTZ** DQC IV-18 LA; **DDC** DFS 93K222.

Типовые физико-химические показатели

Показатели	Методы	LUBRIGARD ENDEO EVO E6
Класс вязкости	SAE J300	10W-40
Плотность, г/см^3	ASTM D1298	0.865
Кинематическая вязкость мм^2/с при 100 °C	ASTM D445	15.1
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Температура застывания, °C	ASTM D97	-44
Температура вспышки открытый тигель, °C	ASTM D92	220
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	9
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	7,57
Динамическая вязкость CCS, мПа с	ASTM D5293	5960 (при минус 25°C)
Вязкость динамическая MRV -30, мПа*с	ASTM D 4684	22389

Типовые физико-химические показатели не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.
Всегда проверяйте согласуется ли выбранный продукт с рекомендациями производителя (OEM).

Детальную информацию о продукте вы можете получить у специалистов компании «Лубри Груп»

+7 495 241-01-43 | info@lubrigroup.ru | www.lubrigard.ru

LGE-0033-002-05-2026