



ALPHA OIL



ALPHA OIL MOTOR M-14Г₂СГД

масло моторное малозольное для газовых двигателей

ОПИСАНИЕ

Современное моторное масло для четырехтактных стационарных газопоршневых двигателей с пониженным содержанием сульфатной золы, серы и фосфора. Производится на основе высококачественного минерального масла с применением высокотехнологичного пакета присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для газовых мотор-генераторов и газодизелей, работающих на различных видах газового топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- предотвращает образование отложений на тарелках клапанов благодаря низкой сульфатной зольности масла
- защищает детали двигателя от коррозионного воздействия серосодержащих соединений в газе
- поддерживает чистоту клапанного механизма и цилиндро-поршневой группы за счет превосходных моющих свойств
- увеличивает интервал замены моторного масла
- минимизирует износ поршневых колец, клапанов, поршней

ВИДЫ УПАКОВКИ

- бочка 180 кг

СООТВЕТСТВИЯ ▪ ОДОБРЕНИЯ ▪ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

SAE 40 ▪ АО «Коломенский завод» ▪ ПАО «Автодизель» (двигатели ЯМЗ)

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

наименование показателя	метод испытания	ALPHA OIL MOTOR M-14Г ₂ СГД
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /С	ГОСТ 33	14,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-18
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	4,0
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	0,6
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	889
Массовая доля активных элементов, %	ГОСТ 13538	
- кальция		0,12
- цинка		0,03

Типовые характеристики являются усредненными значениями и могут иметь отклонение в ограниченных пределах.

ООО «ПТК Завод имени Шаумяна»

192177, Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 3, литер Р

E-mail: info@alpha-oil.ru www.alpha-oil.ru

Получите консультацию по применению смазочных материалов ALPHA OIL: тел.: +7 (812) 209-39-89