LUBRIGARD
ENDEO EVO E4 10W-40

Серия моторных масел для дизельных двигателей коммерческого транспорта и спецтехники

Описание

LUBRIGARD ENDEO EVO E4 — всесезонное синтетическое моторное масло для современных нагруженных дизельных двигателей большого объёма, не оснащённых сажевым фильтром (DPF).

Моторные масла LUBRIGARD ENDEO EVO E4 10W-40 стабильно сохраняет эксплуатационные свойства при стандартных интервалах замены, регламентированных OEM, с возможностью их продления. Пакет присадок позволяет применять масло в двигателях до Евро-V, оснащенных SCR без фильтров DPF.

Применение

LUBRIGARD ENDEO EVO E4 10W-40 предназначено для применения в двигателях магистрального коммерческого транспорта, тяжёлых, средних и лёгких грузовиков, автобусов, самосвалов и спецтехники, а также других видов транспортных средств, оборудованных тяжело нагруженными дизельными двигателями большого объема, не оснащённых сажевыми фильтрами (DPF), для которых рекомендованы масла классов ACEA E4 или E7.

Серия EVO

Expert. Value. Optimization.

Продукты LUBRIGARD серии **EVO** – это премиальные смазочные материалы, на основе лучших компонентов, доступных на территории Российской Федерации. Использование высококачественных базовых масел и современных многофункциональных пакетов присадок определяют надежность продуктов **EVO** и гарантируют стабильную работу оборудования и техники.

Серия **EVO** объединила под собой три основных принципа:

- **Экспертность.** Продукты серии – это результат знаний, навыков и опыта в области смазочных материалов, которые созданы экспертами с учетом особенностей локальной индустрии и технических требований. Успешное прохождение испытаний и расширенных тестов продукции EVO позволили разработать смазочные материалы, отвечающие основным спецификациям мировых производителей, а по некоторым показателям превосходящие данные требования.

- **Ценность**. В состав продукции серии EVO входят функциональные присадки, особенностью которых является улучшение эксплуатационных свойств масла. Адаптированные рецептуры серии EVO направлены на защиту оборудования и техники от износа и продление ресурса их стабильной работы. Соотношение цены и качества продуктов серии EVO позволяют потребителям с уверенностью использовать смазочные материалы российского производства без потерь в качестве и надежности продукта.

- **Оптимизация.** Совершенствование технологий российского производства совместно с опытом и знаниями технических специалистов LUBRIGARD дало возможность разработать локальную серию EVO. Смазочные материалы EVO оптимизируют работу техники и оборудования, снижая эксплуатационные расходы.

Благодаря современному оборудованию, передовым технологиям, выбору лучших производственных площадей, а также высококачественному сырью, серия **EVO** уверенно занимает достойные позиции на российском рынке.

LGE-0032-002-05-2026

LUBRIGARD ENDEO EVO E4 10W-40

Серия моторных масел для дизельных двигателей коммерческого транспорта и спецтехники

Продукты приспособлены для работы с дизельным топливом переменного качества, наилучшие сроки замены достигаются на топливе EURO-5.

Преимущества

+ Обеспечивает превосходную защиту от износа, что продлевает срок службы двигателя и его узлов;

+ Более высокое щелочное число масла эффективно нейтрализует образующиеся в ходе эксплуатации кислоты, тем самым увеличивая межсервисные интервалы;

+ Обладает превосходными низкотемпературными свойствами, что облегчает эксплуатацию оборудования в суровых климатических условиях севера и в зимний период;

+ Поддерживает чистоту деталей и препятствует образованию отложений благодаря отличным моющим свойствам;

+ Высокая термическая и антиокислительная стабильность на весь срок службы масла;

+ Использование устойчивого к механической деструкции загустителя позволяет сохранить стабильной вязкость в течение длительной эксплуатации техники.

Соответствие промышленным стандартам и спецификациям производителей оригинального оборудования (OEM)

ACEA E4-22/E7-22; **API** CI-4; **JASO** DH-1; **MERCEDES-BENZ DTFR** 15B120 (MB 228.5); **MAN** M 3277; **MTU** TYPE 3; **DEUTZ** DQC IV-10; **VOLVO** TRUCK VDS 3; **RENAULT** TRUCK RLD 2; **MACK** EO-N; **CUMMINS** CES 20078; **SCANIA** LDF-3.

Типовые физико-химические показатели

Показатели	Методы	LUBRIGARD ENDEO EVO E4
Класс вязкости	SAE J300	10W-40
Плотность, г/см^3	ASTM D1298	0,864
Кинематическая вязкость мм^2/с при 100°C	ASTM D445	15,32
Индекс вязкости	ASTM D2270	160
Температура застывания, °C	ASTM D97	-37
Температура вспышки ОТ, °C	ASTM D92	239
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	16
Вязкость динамическая MRV -30, мПа*с	ASTM D 4684	29200
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800 (A)	7.82

Типовые физико-химические показатели не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.
Всегда проверяйте согласуется ли выбранный продукт с рекомендациями производителя (OEM).

Детальную информацию о продукте вы можете получить у специалистов компании «Лубри Груп»

+7 495 241-01-43 | info@lubrigroup.ru | www.lubrigard.ru

LGE-0032-002-05-2026