



ALPHA OIL CLASSIC M SAE 15W-40

масло моторное всесезонное минеральное для дизельных двигателей

ОПИСАНИЕ

Всесезонное моторное минеральное масло для использования в высокофорсированных дизельных двигателях грузовых автомобилей и спецтехники эксплуатационного класса API CI-4. Производится на основе высококачественного минерального масла и комплексного пакета присадок, обеспечивающего превосходную защиту двигателя от износа. Всесезонное масло ALPHA OIL CLASSIC M SAE 15W-40 разработано для эффективной замены обычных сезонных моторных масел (М-8ДМ, М-10ДМ, М-10Г₂к, М-10Г₂, М-8Г₂к, М-8Г₂). Рецепт масла обеспечивает легкий запуск двигателя при температурах до -20°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для дизельных двигателей, установленных на шоссейной и внедорожной технике, соответствующих экологическому классу Евро-0 или Евро-1. Хорошо себя зарекомендовало для дизельных двигателей с турбонаддувом (и без) с большим пробегом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает чистоту двигателя и максимальную мощность даже в условиях тяжелых нагрузок
- уменьшает образование нагара в цилиндро-поршневой группе
- гарантирует высокую стабильность против окисления
- сохраняет легкий пуск двигателя при низких температурах
- обладает улучшенными моюще-диспергирующими свойствами
- увеличивает интервал замены масла благодаря инновационному пакету присадок, адаптированному к отечественному топливу
- отличается совместимостью со всеми материалами сальников, обеспечивая надежную защиту двигателя от протечек

ВИДЫ УПАКОВКИ

- бочка 175 кг
- канистра 17,5 кг

СООТВЕТСТВИЯ ▪ СПЕЦИФИКАЦИИ ▪ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

API CI-4 ▪ ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) ▪ ПАО «ТМЗ» ▪ АО «КАМАЗ» ▪ Mercedes BENZ MB 228.3 ▪ MAN M 3275-1 ▪ MACK E0-N ▪ Cummins CES 20078 ▪ VOLVO VDS-3 ▪ MTU Type II Renault RLD-2

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

наименование показателя	метод испытания	ALPHA OIL CLASSIC M SAE 15W-40
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371-2018	136
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	14,54
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2014	216
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91	-30
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	10,3
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417-94	1,49
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900-2022	880

Типовые характеристики являются усредненными значениями и могут иметь отклонение в ограниченных пределах.

ООО «ПТК Завод имени Шаумяна»

192177, Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 3, литер Р

E-mail: info@alpha-oil.ru www.alpha-oil.ru

Получите консультацию по применению смазочных материалов ALPHA OIL: тел.: +7 (812) 209-39-89